

Allgemeine Hinweise

Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG 648/2004 VO DETERGENZIEN

> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTE

Ethylacetat

GEFAHRENHINWEISE

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

SICHERHEITSHINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht



Gefahr



gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter aus-

spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

500 ml

UFI X84J-CNGK-Y001-HXPF
UN 1950 GO230055



GODELMANN

DIE STEIN-ERFINDER

GDM.ÖLFLECKEN- ENTFERNER



- Beseitigt tiefsitzende Öl-, Fett- und Wachsflächen
- Haftet auch auf schrägen Flächen

Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hartnäckiger Öl-, Fett- und Wachsflächen auf Natur- und Betonwerkstein, Estrich, Keramik, Klinker, Terracotta usw. Ideal auch zur Entfernung von Randzonen-Verfärbungen. Die selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen nicht an, da frei von Säuren und Laugen. Auch für polierten Marmor geeignet.

EINSATZGEBIETE

Gartenplatten, Hof- und Garageneinfahrten, Gehwege, Pflastersteine, Küchenarbeitsplatten uvm.

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene zu behandelnde Fläche aus ca. 20–30 cm Entfernung einsprühen und das Produkt einwirken lassen. Bereits nach kurzer Zeit bildet sich eine weiße Kruste, in der alle Fett- und Ölrückstände enthalten sind. Die Einwirkzeit ist abhängig von Umgebungstemperatur und Verschmutzungsgrad. Die weiße Kruste danach abbürsten oder aufsaugen und vorschriftsmäßig entsorgen.

TIPP

Für einen wirkungsvollen Schutz gereinigter Steinoberflächen empfehlen wir eine atmungsaktive Langzeit-Imprägnierung mit GODELMANN Steinschutz neutral oder Steinschutz perfekt (zusätzliche Farbvertiefung).

**IM NOTFALL BITTE GIFTNOTRUF UNTER
+49 361 730730 ANRUFEN**

LIEFERNACHWEIS

GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 | 92269 Fensterbach
Tel. +49 9438 9404-0 | www.godelmann.de

Reinigen **und** Pflegen