

Allgemeine Hinweise

- ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- darf nicht in die Kanalisation gelangen.

IM NOTFALL BITTE ANRUFEN

+49 361 730730

LIEFERNACHWEIS

GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
92269 Fensterbach
Tel. +49 9438 9404-0
www.godelmann.de

200 ml



GODELMANN
DIE STEIN-ERFINDER

DUROSAVE EXTRA
Kratzerentferner



EINSATZGEBIETE

beschichtete Flächenbeläge

VERARBEITUNGSANLEITUNG

DUROSAVE EXTRA Kratzerentferner wird mit einem fusselfreien Lappen dünn (nebelfeucht) auf die beschädigten Flächen aufgetragen und ähnlich einer Autopolitur eingearbeitet. Überschüssiges Material muss mit einem saugfähigen, fusselfreien Tuch aufgenommen werden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

- Der Untergrund muss trocken sein.
- Anwendung nur bei Temperaturen über 15°C.
- Trockenzeit ca. 24 Stunden, während der Trockenzeit darf die behandelte Fläche nicht nass werden.

Imprägnieren **und** schützen