

## Modernes Design

Gartenmauer **NOVOLINE**



### Modernes Design

Klassisches Design trifft auf moderne Technik – mit dieser stilsicheren Kombination verleihen die Steine der Linie NOVOLINE jedem Garten ein besonderes Flair. Die sorgfältige Verarbeitung der Stücke zeigt sich unter anderem in dem filigranen Fugenbild. Die dezente Farbigkeit unterstützt das harmonisch ausgewogene Erscheinungsbild. Dabei überzeugt die formschöne Gartenmauer vor allem auch durch den schnellen Aufbau.

### Produktinformationen

#### Oberflächen und Farben



bruchrau DTE100  
Kreide



bruchrau DTE100  
Schiefer



bruchrau DTE100  
Sandstein




bruchrau DTE100  
Grau


## Formate

	bruchrau DTE100 Kreide	bruchrau DTE100 Schiefer	bruchrau DTE100 Sandstein	bruchrau DTE100 Grau
Mauerstein 75/25/15 cm	?	?	?	?
Abdeckstein 40/32/4,5 cm	?	?	?	?
Randstein (50/25)/25/15 cm	?	?	?	?

## Eigenschaften



bruchrau DTE100 -  
bruchraue  
Sichtfläche mit  
Tiefenimprägnierung



linear -  
scharfkantige  
Kantenausbildung

## Technische Hinweise

### Oberflächen & Kantenausbildungen

- linear DTE100 - bruchraue Sichtfläche und scharfkantige Kanten

### Produktmerkmale

- CO2 neutral produziert
- bruchraue Vorder- und Rückseite mit Abstandhaltern
- Abdecksteine mit unbearbeiteter Oberseite und Tropfnase beiseitig längs
- Aufgrund der hohen Druckeinwirkung beim Spaltvorgang sind bei NOVOLINE Druckstellen und Eckabplatzungen an den Kanten und im Eckbereich nicht zu vermeiden. Diese stellen technisch und gestalterisch keine Beanstandung dar, sie unterstreichen vielmehr den Charakter der gebrochenen Mauer

## GODELMANN Qualität

- Gartengestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- durchgängig aus ausgewählten, farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandsteinen in Kombination mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Frost-/Tausalz widerstand 10-fach höher als nach Norm: 100 g/m<sup>2</sup> (Norm: 1,0 kg/m<sup>2</sup>)
- hohe Maßgenauigkeit der Steindicken – Ober- und Unterseite kalibriert (diamantgefräst)
- Maßtoleranzen in der Länge von +/- 1,0 cm, Breite von +/- 3,0 cm und Höhe von +/- 1,0 cm sind nicht zu vermeiden
- Durch den zusätzlichen Einsatz von Steinen mit Ankerschiene in der ersten Steinreihe werden Verschiebungen langfristig verhindert

---

## Downloads

Produkt-Broschuere-Gestaltungslinie-NUEVA.pdf

Mauern-fuer-mein-Zuhause-Inspirationen.pdf

Mauern-Informationen-und-Technik-Anleitung.pdf

---

## Kontakt

### Godelmann GmbH & Co. KG

[info@godelmann.de](mailto:info@godelmann.de)

#### Fensterbach | Zentrale

Industriestraße 1  
92269 Fensterbach  
Deutschland  
T +49 9438 9404 -0  
F +49 9438 9404 -70

#### Maitenbeth

Pointner 2  
Bitte ins Navi eingeben: Almbach-Schönanger  
83558 Maitenbeth  
Deutschland  
T +49 8076 8872 -0  
F +49 8076 8872 -26

#### Prag

Dobročovická ul.  
25082 Úvaly  
Tschechische Republik  
T +42 733 601 808

#### Kirchheim unter Teck

Maria-Merian-Straße 19  
73230 Kirchheim unter Teck  
Deutschland  
T +49 7021 73780 -0  
F +49 7021 73780 -20

#### Berlin | Flagship-Store

BIKINI BERLIN  
Budapester Str. 44 | 2. OG  
10787 Berlin  
Deutschland  
T +49 30 2636990 -0  
F +49 30 2636990 -30