

## HINWEISE:

Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z. B. Chromarmaturen, polierten oder fino (geschliffen) Oberflächen oder Sichtbeton anwenden. Nicht in geschlossenen Räumen verarbeiten.

Pflanzen, Tiere und nicht säurefeste Oberflächen vor direktem Kontakt schützen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

### INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG 648/2004 VO DETERGENZIEN:

< 5 % nichtionische Tenside, Chlorwasserstoffsäure, Farb- und Duftstoffe

#### GEFAHRENBESTIMMENDE KOMponente:

Chlorwasserstoffsäure

#### GEFAHRENHINWEISE:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der

Haut und schwere Augenschäden

#### SICHERHEITSHINWEISE:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich,

Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichts-

schutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

# 1000 ML



GEFAHR

# STEIN Kraftreiniger

EINSATZGEBIETE  
Flächenbeläge  
Mauern und Hangbefestigungen



## GODELMANN

- Beseitigt selbsttätig hartnäckigste mineralische Verkrustungen
- Ideal gegen Ausblühungen, Kalk, Rost und Mörtelreste

## REINIGEN und PFLEGEN

Extra starkes, selbsttätig wirkendes Profi-Konzentrat zur rückstandslosen Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen. Ideal gegen Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen. Schaumaktive Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung und garantieren maximale Reinigungsergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand.

#### EINSATZGEBIETE:

Säurefeste Mauern, Terrassen, Gartenwege, Fassaden, Klinker, Fliesen, Kunst- und Natursteine.

#### ANWENDUNG:

Die zu reinigende Fläche, insbesondere Fugen, vorab mit reichlich Wasser gut vornässen. Für eine Generalreinigung das Konzentrat 1:10 verdünnen (100 ml auf 1 Liter Wasser). Zur Entfernung von Beton-, Mörtel-, Kalk- und Salpeterrückständen 1:3 verdünnen (300-400 ml auf 1 Liter Wasser). GODELMANN STEIN Kraftreiniger mittels Handspritze auf die zu reinigenden Flächen auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 2-3 Minuten) mit reichlich klarem Wasser abspülen, bis die Schaumbildung nachlässt. Bei hartnäckigen Verkrustungen evtl. mit Wurzelbürste nacharbeiten.

#### TIPP:

Für einen wirkungsvollen Schutz der gereinigten Oberflächen empfehlen wir eine atmungsaktive Langzeit-Imprägnierung mit GODELMANN Steinschutz neutral oder Steinschutz perfekt (zusätzliche Farbvertiefung).

IM NOTFALL BITTE ANRUFEN UNTER: 00 49 (0) 3 61/73 07 30

#### HERSTELLER:

GODELMANN GmbH & Co. KG  
Industriestraße 1 | D-92269 Fensterbach  
Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 -0

